

Calibre 12.5



## Alambre de Acero Galvanizado – 12.5

**Marca:** Electricercas

**Referencia:** ELESKU100003525

**Presentación:** 1 Unidad(es)

**Peso:** 25 kg

**Categoría:** Alambres de cerca y púa

**Garantía:** 12 meses por defectos de fabricación

**Precio de referencia:** \$285.200

### Descripción

Alambre de acero galvanizado número R1070, utilizado para delimitar áreas de producción, cerramiento en fincas o haciendas sirviendo como sistema de seguridad. Alambre interno calibre 12.5 Conductividad mínima: 8,9 % IACS Resistividad nominal: 0.19157 ohm mm<sup>2</sup>/m Resistencia mínima a la tracción: 140 Kgf /mm<sup>2</sup> Capa de galvanizado mínimo (triple capa): 240 g/ m<sup>2</sup> Material: Acero alto carbono – Triple capa galvanizado Rendimiento de 625 metros

### Recomendaciones

- Instale el impulsor bajo techo, con puesta a tierra propia (mínimo 3 varillas copperweld separadas 3 m) y desviador de rayos.
- Mantenga la línea libre de maleza y revise el voltaje con un probador periódicamente.
- La garantía cubre defectos de fabricación; no cubre daños por rayos, sobrevoltajes, humedad o mal uso.